

# MGD-300

## BEZPRZEWODOWA CZUJKA ZBICIA SZYBY

Cyfrowa, bezprzewodowa czujka **MGD-300** dla systemu MICRA i PERFECTA przeznaczona jest do wykrywania zbitcia szyby ze szkła zwykłego, hartowanego i laminowanego. Płynna regulacja czułości ułatwia precyzyjne dopasowanie jej parametrów w zależności od miejsca montażu. Czujka MGD-300 wykorzystuje wieloczęstotliwościową analizę sygnału, dzięki czemu jest odporna na typowe źródła hałasu otoczenia.

- współpraca z modulem **MICRA** oraz centralami **PERFECTA 16-WRL** i **PERFECTA 32-WRL**
- detekcja zbitcia szyby ze szkła zwykłego, hartowanego i laminowanego
- płynna regulacja czułości
- tryb testowy ułatwiający regulację
- styk sabotażowy



### DANE TECHNICZNE

Czas pracy na baterii (w latach)	około 3 lata
Wymiary obudowy	25 x 111 x 28 mm
Zakres temperatur pracy	-10° ... +55° C
Maksymalny pobór prądu	18 mA
Masa	40 g
Maksymalna wilgotność	93±3%
Pasma częstotliwości pracy	433,05 ÷ 434,79 MHz
Bateria	CR123A 3V
Pobór prądu w stanie gotowości	30 µA
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Zasięg detekcji czujki	do 6 m

