

Przelotowa dwuwrzutowa skrzynka na listy z wbudowanym panelem wideodomofonowym VIDOS DUO S1202A.

Skrzynka przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze.

Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 445 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką.

Otwór mieszczący korespondencję w formacie A4 posiada zagięcie utrudniające dostęp osobom niepowołanym

Na konstrukcję skrzynki składają się: dwie szuflady, panel przedni oraz panel tylni.

Dwie szuflady o szerokości 250 mm są skośne, dwuczęściowe i rozsuwane. To pojemnik na korespondencję wbudowywany w słupek lub mur. Standardowo wykonany jest z blachy cynkowanej ogniowo.

Dzięki rozsuwanym szufladą głębokość skrzynki może być regulowana w zakresie 260-410 mm.

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI Z SERII DUO

vidos.pl



DANE TECHNICZNE

- Typ skrzynki – przelotowa z wideodomofonem
- Liczba wrzutów – dwa
- Materiał płyty czołowej i drzwiczek tylnych – stal nierdzewna szlifowana
- Materiał szuflady – stal cynkowana ogniowo
- Typ zastosowanej kamery – S1202A DUO
- Szerokość szuflady – 250 mm
- Regulacja głębokości skrzynki – 260-410 mm
- Wymiary panelu przedniego – 285 x 445 mm
- Wymiary panelu tylnego – 260 x 225 mm

Dane techniczne stacji bramowej S1202A

- Kamera 2.0Mpix, kąt widzenia obiektywu 170°
- Wbudowany czytnik RFID (UNIQUE 125kHz)
- W zestawie breloki MASTER do programowania
- Podświetlany szyld informacyjny.
- 1 wyjście przekąźnikowe (drugi przekąźnik przez moduł B5).
- Wyjście 12V na zasilanie elektrozaczełu
- Podświetlenie nocne LED – (światło białe).
- Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla.
- Obsługuje elektrozaczeły i zwory elektromagn.
- Ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych – 13
- Obsługuje funkcję adresowanego interkomu