

Szafa wisząco/stojąca 19" 21U 600x500, niedzielona, drzwi szklane jednoskrzydłowe, tył osłona pełna, osłony boczne ruchome perforowane, kolor szary, 4 belki, FLAT PACK

Numer katalogowy: **SW-21U-600-500-N-DSJ-OP-RP-B-S**
Producent/marka: **ALANTEC**
Kod EAN: **5901738555754**
Opakowanie: **FLAT PACK**

Wersja: **20221216**
Język: **PL**



Opis produktu

Szafy wisząco-stojące 19" do samodzielnego montażu, przeznaczone do zastosowań wewnątrz pomieszczeń, dostępne w 3 głębokościach i 6 wysokościach użytkowych, ze szklanymi drzwiami.

Szafy ściennie zostały zaprojektowane w Polsce i przeznaczone są do montażu okablowania i sprzętu aktywnego w rozmiarze 19" instalowane wewnątrz pomieszczeń. Mogą być również z powodzeniem stosowane w systemach CCTV czy security. Przez swoją przemyślaną konstrukcję szafka jest łatwa w montażu, do którego wystarczy jedna osoba wyposażona we wkrętak krzyżakowy oraz kombinerki. Do ściany montuje się ją przy pomocy czterech specjalnych kotew znajdujących się w zestawie. Szafa posiada cztery podwójne wylamywane przepusty kablowe - dwa w panelu tylnym i po jednym w górnej i dolnej pokrywie. Szafy zapakowane są w kartony wraz z instrukcją montażu, kablami uziemiającymi oraz osprzętem montażowym. Opakowanie szafy jest płaskie co jest dużym ułatwieniem w transporcie oraz w magazynowaniu. Szafę można zainstalować jako stojącą stosując dodatkowo uniwersalny regulowany cokół (SA-CU-SW-600-S).

WŁAŚCIWOŚCI

- 18 wykonań wielkość szafek
- szafa wykonana z blachy stalowej
- szyba w drzwiach frontowych hartowna bezpieczna ESG
- zdejmowane drzwi przednie (możliwość zmiany kierunku otwierania)
- zdejmowane osłony boczne z zamkiem
- wszystkie drzwi szafki zamykane na klucz (zamek patentowy)
- możliwość zainstalowania w górnej pokrywie dwóch wentylatorów 120x120 mm
- stopień ochrony IP20 zgodna z normą PN-EN 60529
- kolor szary
- ocynkowane szyny montażowe
- szafy można doposażyć w półki, szuflady, panele wentylacyjne, itp.
- w rozstawie 19"

Specyfikacja techniczna

DANE TECHNICZNE	
Rozmiar	21U
Wysokość [mm]	1035
Szerokość [mm]	570
Głębokość [mm]	500
Maksymalny rozstaw belek	320 / 350

DANE TECHNICZNE

Maksymalne obciążenie	30-60 kg
Rodzaj wyposażenia	- niedzielone, - drzwi szklane jednoskrzydłowe, - tył osłona perforowana, - osłony boczne ruchome perforowane,
Kolor	szary

Galeria / Certyfikaty



[kliknij na zdjęcie aby powiększyć](#)

