

SLIM-PIR-PET

Czujka **SLIM-PIR-PET** wykrywa ruch w chronionym obszarze.

- posiada certyfikat zgodności z wymaganiami EN 50131 Grade 2
- detekcja ruchu przy pomocy pasywnego czujnika podczerwieni (PIR)
- regulowana czułość detekcji
- cyfrowy algorytm detekcji ruchu
- cyfrowa kompensacja temperatury
- soczewka szerokokątna zaprojektowana specjalnie dla czujek z serii **SLIM LINE**
- odporność na ruch zwierząt o wadze do 20 kilogramów
- wbudowane rezystory parametryczne (2EOL: 2 x 1,1 kΩ)
- wskaźnik LED do sygnalizacji
- wybór koloru świecenia wskaźnika LED (dostępne 4 kolory)
- zdalne włączanie/wyłączanie wskaźnika LED
- nadzór układu detekcji ruchu i napięcia zasilania
- ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy



Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Rezystancja zestyku przekaźnika (wyjście alarmowe)	26
Wyjścia sabotażowe (NC)	100 mA / 30 V DC
Wyjścia alarmowe (przełącznik NC, obciążenie rezystancyjne)	40 mA / 24 V DC
Obszar detekcji	12 m x 13 m, 90°
Stopień zabezpieczenia wg EN50131-2-2	Grade 2
Czas rozruchu	30
Rezystory parametryczne	2 x 1,1 kΩ
Spełniane normy	EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50130-4, EN 50130-5
Czas sygnalizacji alarmu	2
Napięcie zasilania (±15%)	12
Wymiary	62 x 137 x 42
Maksymalna wilgotność	93±3%
Masa	100
Maksymalny pobór prądu	23
Pobór prądu w stanie gotowości	8
Zalecana wysokość montażu	2,4
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Wykrywalna prędkość ruchu	0,3...3