

## BCS-EA15FSR3-G (BCS-EA1-5MSIR3-F-M-G)

Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG, przetwornik 1/2.7" 5 Mpx Starlight, 25/30 kl./s przy 5 Mpx (2880x1620), obsługa ICR dzień/noc, funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR.



Indeks: 10634

GTIN13/EAN13: 5904890701649

URL: <https://bcs.pl/pl/5mpx/2485-bcs-ea1-5msir3-f-m-g-5904890701649.html>



### Opis produktu

Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG, przetwornik 1/2.7" 5 Mpx Starlight, 25/30 kl./s przy 5 Mpx (2880x1620), skan progresywny. Promiennik IR do 30m, wbudowany mikrofon, obsługa ICR dzień/noc, funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR, redukcja szumów, maska prywatności, obsługa menu OSD. Obudowa w kolorze grafitowym, klasa szczelności: IP67. Zasilanie: DC 12V. Wymiary: Ø93 x 85,8 mm.

### Szczegóły produktu

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Nazwa Urządzenia    | BCS-EA15FSR3-G                      |
| Linia produktowa    | BCS UNIVERSAL                       |
| Typ kamery          | Kopuła                              |
| Standard transmisji | HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS |
| Rozdzielczość       | 5 Mpx                               |
| Przetwornik         | 1/2.7"                              |

|                             |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>System skanowania</b>    | Progressive Scan                                                                                                                                               |
| <b>Piksele</b>              | 2880(H)×1620(V)                                                                                                                                                |
| <b>Obiektyw</b>             | stały                                                                                                                                                          |
| <b>Ogniskowa</b>            | 2.8 mm                                                                                                                                                         |
| <b>Apertura</b>             | F1.6                                                                                                                                                           |
| <b>Focus</b>                | Stały                                                                                                                                                          |
| <b>Iris</b>                 | Stały                                                                                                                                                          |
| <b>Kąt widzenia</b>         | H: 111° V: 58° D: 132°                                                                                                                                         |
| <b>DORI</b>                 | Detect 64m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m                                                                                                         |
| <b>Czułość kamery</b>       | 0.005Lux(F1.6,30IRE) 0Lux(IR)                                                                                                                                  |
| <b>Stosunek S/N</b>         | 65dB                                                                                                                                                           |
| <b>Balans bieli</b>         | (AWB) Auto / manual                                                                                                                                            |
| <b>WDR</b>                  | DWDR                                                                                                                                                           |
| <b>Kompensacja tła</b>      | BLC / HLC / DWDR                                                                                                                                               |
| <b>Migawka</b>              | Auto / manual 1/25(30)s~1/100000s                                                                                                                              |
| <b>Kontrola wzmocnienia</b> | (AGC) Auto / manual                                                                                                                                            |
| <b>Redukcja szumów</b>      | 2D DNR                                                                                                                                                         |
| <b>Obrót obrazu</b>         | Mirror                                                                                                                                                         |
| <b>Rozdzielczości</b>       | CVI: 5M(2880×1620)@25fps 4M(2560×1440)@25/30fps 1080P(1920×1080)@25/30fps AHD: 4M(2560×1440)@25/30fps TVI: 4M(2560×1440)@25/30fps CVBS: 960H(960× 576/960×480) |
| <b>Dzień/noc</b>            | ICR mechaniczny filtr podczerwieni                                                                                                                             |
| <b>Rodzaj oświetlacza</b>   | IR LED                                                                                                                                                         |
| <b>Oświetlacz</b>           | 30m                                                                                                                                                            |
| <b>Mikrofon</b>             | Tak                                                                                                                                                            |
| <b>Obsługa</b>              | Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR                                                                                              |
| <b>Maski prywatności</b>    | 8                                                                                                                                                              |
| <b>Rodzaj zasilania</b>     | 12V DC                                                                                                                                                         |
| <b>Pobór mocy</b>           | max 3.2W                                                                                                                                                       |
| <b>Kolor obudowy</b>        | Grafit                                                                                                                                                         |
| <b>Klasa szczelności IP</b> | IP67                                                                                                                                                           |
| <b>Warunki pracy</b>        | - 40°~+60° max 95% RH                                                                                                                                          |
| <b>Wymiary</b>              | Ø93×85.8mm                                                                                                                                                     |
| <b>Waga</b>                 | 0.5 kg                                                                                                                                                         |


**Akcesoria**



BCS-UDU



BCS-AD11-G



BCS-AT135-G