



GLASS-PRO-7 WH Wideomonitor cyfrowy, głośnomówiący ze szklanym frontem i kolorowym wyświetlaczem 7"

Index	GLASS-PRO-7 WH
Opis	Wideomonitor cyfrowy do systemu PRO, głośnomówiący ze szklanym frontem i kolorowym wyświetlaczem 7", z dotykowymi ikonami funkcyjnymi.
Wykonanie frontu	Szkło
Dostępne kolory	Biały (WH) Czarny (BK)
Wyświetlacz	LCD 7" kolorowy Rozdzielczość 800x480
Sposób montażu	Natynkowy
Wymiary (mm)	237x121x25
Typ instalacji	Cyfrowy system PRO: skrętka cat. 5e lub 6
Zasilanie	15V DC / 300mA
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 0,4W
Wejścia	5 x złącza śrubowe rozłączalne (podłączenie magistrali systemu PRO): - podłączenie sygnału audio: „LINE” - podłączenie zasilania: „+DC” i „-DC” - podłączenie sygnału Video: „V+” i „V-” 1 x złącze RJ45: - podłączenie magistrali systemu PRO Nowość: 2 x złącza śrubowe (rozłączalne): - 1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy” - funkcja dzwonka do drzwi
Wyjścia	Przycisk funkcyjny („F2” - ikona „koło”): - aktywowany w dowolnym momencie - sterowany po magistrali systemu (wymagany opcjonalny moduł przekaźnikowy PRO-I/O podłączony do magistrali systemu)
Cechy	- nowoczesny, płaski, dotykowy front wykonany ze szkła - odporny na zarysowania, łatwy do utrzymania w czystości - podświetlane ikony dotykowe - kolorowy, wyrazisty obraz - głośnomówiący - 7 stopniowa regulacja głośności - optyczna sygnalizacja wyciszenia i dzwonienia - czysty, pozbawiony zakłóceń dźwięk - intuicyjna i komfortowa obsługa - pełna prywatność połączenia - podgląd obrazu bez aktywnego połączenia - możliwość pracy kilku monitorów pod tym samym adresem - funkcja dzwonka do drzwi (aktywowana za pomocą wbudowanego wejścia

lub po magistrali systemu: wymagany opcjonalny moduł PRO-I/O)

- interkom: łączność wewnętrzna pomiędzy odbiornikami
- niezależny adres główny i interkomu dla każdego wideomonitora
- obsługuje adres dzwonienia z puli dostępnych w systemie: 127 adresów (programowany przełącznikami) lub z dostępnych w systemie 1023 adresów (programowanych z komputera za pomocą opcjonalnego interfejsu PRO-USB)
- monitor może reagować na każdy adres dzwonienia (po ustawieniu adresu "0")
- automatyka domowa (przycisk funkcyjny): sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, np. bramą, szlabanem, roletami, oświetleniem również bez aktywnego połączenia (wymagany opcjonalny moduł przekaźnikowy PRO-I/O podłączony do magistrali systemu)
- funkcja Office - automatyczne otwieranie drzwi - aktywacja w dowolnym momencie
- Możliwość podłączenia do 4 kamer dodatkowych (wymagany opcjonalny moduł VIDEO-SW2 MINI-60 podłączony do magistrali systemu)
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grupy Familio/COMO PRO

Nowe funkcje monitora GLASS-PRO-7 3 generacji:

- 8 melodyjnych dzwonek
- funkcja dzwonka do drzwi (wbudowane zaciski do podłączenia przycisku dzwonekowego)
- programowanie ustawień i aktualizacja oprogramowania po magistrali systemu (wymagany interfejs komputerowy PRO-USB)
- możliwość dzwonienia interkomowego w obrębie adresu głównego dzwonienia oraz poza adres głównego dzwonienia - łączność zwrotna z innymi lokalami lub np. portierem
- kompatybilne z wcześniejszymi generacjami systemu PRO
- indywidualny numer każdego urządzenia: DevID
- wyszukiwanie wszystkich urządzeń w systemie
- indywidualne lub grupowe zarządzanie urządzeniami
- możliwość zarządzania urządzeniami i aktualizacji w działającym systemie
- jedno oprogramowanie do obsługi wszystkich urządzeń: PRO 3 Manager

Udogodnienia osób z niepełnosprawnościami:

- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji monitora
- funkcja autootwierania: automatycznie otwieranie drzwi gdy ktoś zadzwoni (funkcja aktywowana w monitorze lub za pomocą opcjonalnego modułu PRO-I/O podłączonego do magistrali systemu)
- otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy: za pomocą dodatkowego przycisku lub np. pilota zdalnego sterowania (wymagany opcjonalny moduł PRO-I/O podłączony do magistrali systemu)
- możliwość podłączenia dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (wymagany opcjonalny moduł PRO-I/O podłączony do magistrali systemu)

Odkładanie słuchawki

Głośnomówiący, Bez słuchawkowy, Cyfrowy, Aktywny

Wymiary

