

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie: 12 VDC
- Temperatura pracy: -10 °C do +55 °C (14 °F do 131 °F)
- Wilgotność robocza: 10% do 90%
- Wymiary: 200 × 205 × 48 mm
- Waga (bez twardego dysku): ≤ 1 kg
- Obsługa 4 kamer IP
- Maksymalna rozdzielczość obsługiwanych kamer: do 4 Mpx
- Bitrate: Wejście – 40 Mbps / Wyjście – 60 Mbps
- Dekodowanie: 4 kanały@1080p (25kl/s) 2 kanały @4MP (25kl/s)
- Odtwarzanie synchroniczne: 4 kanały

ROZDZIELCZOŚĆ NAGRYWANIA

- 4MP/ 3MP / 1080p / UXGA / 720p/ VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
- Kompresja wideo: H.265+/H265/H.264+/H.264 (Onvif H.264)

ROZDZIELCZOŚĆ WYŚWIETLANIA

- HDMI/VGA: 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
- Podział na wyjściach HDMI/VGA: 1/4
- Wideo detekcja :Wykrywanie ruchu, przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar

SIEĆ

- Interfejs: 1x RJ45 10/100M
- Ilość zdalnych połączeń – 16
- Protokoły sieciowe: TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™

DYSK TWARDY

- 1x SATA o pojemności do 6 TB
- Wbudowany web serwis, obsługa przez VIDOS ONE PC, aplikacja mobilna VIDOS ONE

INTERFEJS ZEWNĘTRZNY

- Audio: 1 wejście / 1 wyjście RCA
- 2 × USB 2.0
- Wyjścia monitorowe 21×HDMI 1080P, 1×VGA 1080P

