

BCS-TIP4220807-IR-TW

Kamera IP tubowa dwuprzetwornikowa, termiczna 256×192 / wizyjna 2Mpx.



Indeks: 9579
GTIN13/EAN13: 5904890701274

URL: <https://bcs.pl/pl/termowizja/594-bcs-tip4220807-ir-tw-5904890701274.html>

BCS LINE



Opis produktu

Kamera IP tubowa dwuprzetwornikowa, termiczna 256×192 / wizyjna 2Mpx. Detektor ogniskowej matrycy, przetwornik wizyjny 1/2.8" CMOS z obiektywem 8mm, obiektyw termiczny 7mm. Promiennik podczerwieni 50m, alarm 2/2, audio 1/1, funkcje inteligentne, gniazdo karty pamięci microSD, obudowa IP67 w kolorze białym, zasilanie: 12V DC / PoE(802.3af). Wymiary: Ø279,9 x 103,8 x 95,8mm.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-TIP4220807-IR-TW
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Termowizja
Rozdzielczość	2 Mpx
Przetwornik	1/2.8"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	1920(H)×1080(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	8 mm
Apertura	F1.9
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×

Kąt widzenia	H: 40° V: 22° D: 46°
DORI	Detect 110m / Observe 44m / Recognize 22m / Identify 11m
Czułość kamery	0.005Lux 0.0005Lux(B/W) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	DWDR
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Migawka	Auto / manual 1~1/30000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, flip 180°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) /CIF(352×288/352×240)
Strumień główny	1920×1080(25/30fps) 1280×720(25/30fps) 704×576(25fps) 704×480(30fps)
Strumień drugi	704×576(25fps) 704×480(30fps) 352×288(25fps) 352×240(30fps)
Kompresja wideo	H.265 / H.264M / H.264H / H.264B / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Oświetlacz	50m
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711a / G.711mu / AAC / PCM
Wejście alarmowe	2
Wyjście alarmowe	2
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Dodatkowe interfejsy	RS485
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF
Protokoły	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE(802.3af) / ePoE
Pobór mocy	max 12W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	279.9×103.8×95.8mm
Waga	1.5 kg
Kamera termiczna przetwornik	Detektor ogniskowej matrycy sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu Vox
Kamera termiczna rozdzielczość	256(H)×192(V)
Kamera termiczna strumień główny	1280×960(25/30fps) 1024×768(25/30fps) 640×480(25/30fps) 256×192(25/30fps)
Kamera termiczna strumień drugi	640×480(25/30fps) 256×192(25/30fps)
Kamera termiczna obiektyw	7 mm
Kamera termiczna apertura	F1.0
Kamera termiczna kąt widzenia	H: 24° V: 18°
Kamera termiczna DORI	Osoba(pojazd) Detect 292(778)m / Recognize 75(194)m / Identify 38(97)m
Detekcja pożaru i alarm	Tak

Wielkość pixela	12um
Czułość termalna	50mK
Charakterystyka widmowa	8~14um
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak
Ai - Ochrona perymetryczna	Tak

Akcesoria



BCS-AT48