

BCS-TIP91200IR-Ai

Kamera IP tubowa 12Mpx marki BCS LINE. Przetwornik 1/1.7" CMOS z obiektywem motozoom 2.7~12mm.

Indeks: 10079

GTIN13/EAN13: 5904890705579

URL: <https://bcs.pl/pl/12mpx/569-bcs-tip91200ir-ai-5904890705579.html>



BCS LINE



Opis produktu

Kamera IP tubowa 12Mpx marki BCS LINE. Przetwornik 1/1.7" CMOS z obiektywem motozoom 2.7~12mm, DWDR, promiennik podczerwieni - 60m, alarm 3/2, audio 1/1, funkcje inteligentne, detekcja ruchu, maski prywatności, ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów, detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, liczenie osób, metadane, ARTR, gniazdo karty pamięci microSD 256GB, obudowa IK10, IP67 w kolorze białym, zasilanie: 12V DC, 24V AC. Wymiary: Ø340,1 x 138,3 x 134mm.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-TIP91200IR-Ai
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	12 Mpx
Przetwornik	1/1.7"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	4000(H)×3000(V)
RAM	2GB
ROM	4GB

Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	2.7~12 mm
Apertura	F1.8
Focus	Auto / manual
Iris	Auto
Zoom optyczny	4×
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 103°~44° V: 75°~33° D: 135°~55°
DORI	Detect 93~205m / Observe 37~82m / Recognize 18~41m / Identify 9~20m
Czułość kamery	0.01Lux(F1.8) 0Lux(F1.8,IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	DWDR
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	5
Rozdzielczości	12M(4000×3000) / 8M(3840×2160) / 6M(3072×2048) / 5M(3072×1728)(2592×1944) / 4M(2688×1520) / 3M(2048×1536)(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640 × 480) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny	4000×3000(1~25/30fps)
Strumień drugi	704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
Strumień trzeci	1920×1080(1~25/30fps)
Strumień czwarty	1920×1080(1~25/30fps)
Strumień piąty	704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
Bitrate	H.264: 32 kbps~16384 kbps H.265: 32 kbps~14080 kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Oświetlacz	60m
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / AAC
Wejście alarmowe	3
Wyjście alarmowe	2
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100/1000 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, 802.1x, SNMP
Rodzaj zasilania	12VDC / 24VAC / PoE(802.3at) / ePoE
Pobór mocy	max 19.32W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
IK10	Tak

Warunki pracy	-40°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	340.1×138.3×134mm
Waga	1.5 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak
Ai - Ochrona perymetryczna	Tak
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Tak
Ai - Detekcja twarzy	Tak
Ai - Identyfikacja twarzy	Tak
Ai - Liczenie osób	Tak
Ai - Metadane	Tak
Ai - ARTR	Tak