

BCS-TA45VSR6-G (BCS-TA4-5MSIR6-V-M-G)

Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG, przetwornik 1/2.7" 5 Mpx Starlight, 25/30 kl./s przy 5 Mpx (2880x1620), obsługa ICR Dzień/ Noc, funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR.

Indeks: 10488

GTIN13/EAN13: 5904890701465

URL: <https://bcs.pl/pl/5mpx/2447-bcs-ta4-5msir6-v-m-g-5904890701465.html>



Opis produktu

Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG, przetwornik 1/2.7" 5 Mpx Starlight, 25/30 kl./s przy 5 Mpx (2880x1620), obsługa ICR Dzień/ Noc, funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia BCS-TA45VSR6-G

Linia produktowa BCS UNIVERSAL

Typ kamery Tuba

Standard transmisji HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS

Rozdzielczość 5 Mpx

Przetwornik 1/2.7"

System skanowania Progressive Scan


Piksele 2880(H)×1620(V)

Obiektyw motozoom

Ogniskowa 2.7~12 mm

Apertura	F1.6
Focus	Manual
Iris	Auto
Zoom optyczny	4×
Kąt widzenia	H: 34°~107° V: 19°~55°D: 39°~130°
DORI	Detect 69~192m / Observe 28~77m / Recognize 14~38m / Identify 7~19m
Czułość kamery	0.005Lux(F1.6,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	65dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	DWDR
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Migawka	Auto / manual 1/25(30)s~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D DNR
Obrót obrazu	Mirror
Rozdzielczości	CVI: 5M(2880×1620)@25fps 4M(2560×1440)@25/30fps 1080P(1920×1080)@25/30fps AHD: 4M(2560×1440)@25/30fps TVI: 4M(2560×1440)@25/30fps CVBS: 960H(960× 576/960×480)
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	60m
Mikrofon	Tak
Obsługa	Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
Maski prywatności	8
Rodzaj zasilania	12V DC
Pobór mocy	max 9.8W
Kolor obudowy	Grafit
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	- 30°~+60° max 95% RH
Wymiary	209.9×90.4×90.4mm
Waga	0.55 kg

Akcesoria



BCS-AT135-G