

BCS-P-XVR0802-II

Rejestrator 5-systemowy 8 kanałowy marki BCS POINT. Przystosowany do współpracy z kamerami o rozdzielczości maksymalnej HDCVI/ AHD/TVI do 8Mpx, IP do 12Mpx.

Indeks: 9993
GTIN13/EAN13: 5904890702844

URL: <https://bcs.pl/pl/8-kanalowe/973-bcs-p-xvr0802-ii-5904890702844.html>



Opis produktu

Rejestrator 5-systemowy 8 kanałowy marki BCS POINT. Przystosowany do współpracy z kamerami o rozdzielczości maksymalnej HDCVI/ AHD/TVI do 8Mpx, IP do 12Mpx. Umożliwia montaż dwóch dysków twardych o całkowitej pojemności 20TB. Rejestrator zasilany jest z 12V DC i umieszczony jest w obudowie 1U. Interfejsy: HDMI 1080P, VGA1080P, RS485, RJ45(100Mbps), audio 1/1, 2xUSB2.0.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-P-XVR0802-II
Linia produktowa	BCS POINT
Standard transmisji	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP
System	Analog HD + IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	8+4
Dyski	2
Pojemność dysku	10 TB
Max rozdzielczość nagrywania	8 Mpx Lite
Pasmo wejściowe	56Mbps
Pasmo wyjściowe	64Mbps
Kamery HD-CVI	8M@15fps(ch1&2) 4M,1080P,720P@30fps

Kamery AHD	8M@15fps(ch1&2) 5M@20fps 4M@30fps 3M@30fps(ch1&2) 1080P@30fps 720P@60fps
Kamery HD-TVI	8M@15fps(ch1&2) 5M@20fps 4M@30fps 3M@20fps(ch1&2) 1080P@30fps 720P@60fps
Kamery ANALOG	CVBS PAL/NTSC
Kamery IP	12M
Kanały IP	8+4
Rozdzielczość nagrywania	8M Lite / 5M Lite / 4M Lite / 3M / 1080P / 960H / 720P / D1 / CIF
Strumień główny	8M Lite(8fps)(ch1&2), 5M Lite(12fps)(ch1&2), 4M Lite(15fps), 3M(15fps)(ch1&2), 1080P(15fps), 960H/720P/D1/CIF(30fps)
Strumień drugi	D1/CIF(15fps)
Bitrate	32Kbps~6144Kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.264
Wyjścia wideo	HDMI/VGA/BNC
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Podział na wyjściach	1/4/6/8/9/16
Odtwarzanie	1/4/9
Archiwizacja	Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy	128
Interfejsy	2×USB2.0
Port szeregowy	RS485
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	RJ-45(10/100Mbps)
Zgodność	ONVIF
Protokoły	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy (bez dysków)	max 8W
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 90% RH
Obudowa	1U
Wymiary (W×D×H)	380×315×49mm
Waga (bez dysków)	1.9 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak