

BCS-L-EIP55VSR4-Ai1-G

Kamera IP kopułowa 5Mpx marki BCS Line. Przetwornik 1/2.7" CMOS z obiektywem motozoom 2.7~13.5mm.



Indeks: 11203
GTIN13/EAN13: 5904890707559

URL: <https://bcs.pl/pl/5mpx/3423-bcs-l-eip55vsr4-ai1-g-5904890707559.html>

BCS LINE



Opis produktu

Kamera IP kopułowa 5Mpx marki BCS Line. Przetwornik 1/2.7" CMOS z obiektywem motozoom 2.7~13.5mm.

Szczegóły produktu

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Nazwa Urządzenia | BCS-L-EIP55VSR4-Ai1-G |
| Linia produktowa | BCS LINE |
| Typ kamery | Kopuła |
| Rozdzielczość | 5 Mpx |
| Przetwornik | 1/2.7" |
| System skanowania | Progressive Scan |
| Piksele | 2960(H)×1688(V) |
| RAM | 512MB |
| ROM | 128MB |
| Obiektyw | motozoom |

| | |
|--|--|
| Ogniskowa | 2.7~13.5 mm |
| Apertura | F1.5 |
| Focus | Auto / manual |
| Iris | Auto |
| Zoom optyczny | 5x |
| Zoom cyfrowy | 16x |
| Kąt widzenia | H: 99°~28° V: 71°~21° D: 134°~35° |
| DORI | Detect 64~210m / Observe 26~84m / Recognize 13~42m / Identify 6~21m |
| Czułość kamery | 0.005Lux(Kolor,F1.5,30IRE) 0.0005Lux(B/W,F1.5,30IRE) 0Lux(IR) |
| Stosunek S/N | 56dB |
| Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
| WDR | 120dB |
| Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| Migawka | Auto / manual 1/3~1/100000s |
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
| Redukcja szumów | 3D DNR |
| Obrót obrazu | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° |
| Ilość strumieni | 3 |
| Rozdzielczości | 5M(2960×1668) / 4M(2880×1620)(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296)(2048×1536) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) |
| Strumień główny | 2880×1620(1~20fps) 2960×1668(1~20fps) 2688×1520(1~25/30fps) |
| Strumień drugi | 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps) |
| Strumień trzeci | 1920×1080(1~25/30fps) |
| Bitrate | H.264: 3 Kbps~8192 Kbps H.265: 3 Kbps~8192 Kbps |
| Kompresja wideo | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding |
| Dzień/noc | ICR |
| Rodzaj oświetlacza | IR |
| Oświetlacz | 40m |
| Mikrofon | Tak |
| Kompresja audio | G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM |
| Gniazdo karty pamięci | microSD 256GB |
| Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
| Detekcja ruchu | 4 |
| Maski prywatności | 4 |
| Sieć | RJ-45 10/100 Mbps |
| Zgodność | ONVIF(S/G/T) |
| Protokoły | IPv4, IPv6, HTTP,TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP |
| Rodzaj zasilania | 12VDC / PoE(802.3af) |
| Pobór mocy | max 10.2W |
| Kolor obudowy | Grafit |
| Klasa szczelności IP | IP67 |
| Warunki pracy | -30°C~+60°C max 95% RH |
| Wymiary | Ø122×108.3mm |
| Waga | 0.75 kg |
| Ai - Wbudowane funkcje inteligentne | Tak |
| Ai - Ochrona perymetryczna | Tak |
| Ai - Rozpoznawanie obiektów | Tak |