

## BCS-P-DMIP22FSR3-Ai2-G

Kamera kopułowa IP 2Mpx, przetwornik 1/2.8" z obiektywem 2.8mm



Indeks: 11328  
GTIN13/EAN13: 5904890708655

URL: <https://bcs.pl/pl/2mpx/3390-bcs-p-dmip22fsr3-ai2-g-5904890708655.html>

**BCS**  
POINT



### Opis produktu

Kamera kopułowa IP 2Mpx, przetwornik 1/2.8" z obiektywem 2.8mm

### Szczegóły produktu

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Nazwa Urządzenia  | BCS-P-DMIP22FSR3-Ai2-G |
| Linia produktowa  | BCS POINT              |
| Typ kamery        | Kopuła                 |
| Rozdzielczość     | 2 Mpx                  |
| Przetwornik       | 1/2.8"                 |
| System skanowania | Progressive Scan       |
| Piksele           | 1920(H)×1080(V)        |
| Obiektyw          | stały                  |
| Ogniskowa         | 2.8 mm                 |
| Apertura          | F1.6                   |
| Focus             | Stały                  |
| Iris              | Stały                  |
| Zoom cyfrowy      | 16×                    |
| Kąt widzenia      | H: 106.7° V: 57.1°     |

|  |  |
|--|--|
| <b>DORI</b>                                | Detect 43m / Observe 17m / Recognize 9m / Identify 4m  |
| <b>Czułość kamery</b>                      | 0.001Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)  |
| <b>Stosunek S/N</b>                        | 52dB   |
| <b>Balans bieli</b>                        | (AWB) Auto / manual  |
| <b>WDR</b>                                 | 120dB  |
| <b>Kompensacja tła</b>                     | BLC / HLC / WDR(120dB)   |
| <b>Migawka</b>                             | Auto / manual 1~1/100000s  |
| <b>Kontrola wzmacnienia</b>                | (AGC) Auto / manual  |
| <b>Redukcja szumów</b>                     | 2D/3D DNR  |
| <b>Obrót obrazu</b>                        | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°  |
| <b>Ilość strumieni</b>                     | 3  |
| <b>Rozdzielczości</b>                      | 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)  |
| <b>Strumień główny</b>                     | 1920×1080/1280×720(30fps)  |
| <b>Strumień drugi</b>                      | 1280×720/704×576/640×360/704×288/352×288(30fps)  |
| <b>Strumień trzeci</b>                     | 704×576/640×360/704×288/352×288(30fps)   |
| <b>Bitrate</b>                             | 128Kbps~16Mbps   |
| <b>Kompresja wideo</b>                     | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG  |
| <b>Dzień/noc</b>                           | ICR  |
| <b>Rodzaj oświetlacza</b>                  | IR   |
| <b>Oświetlacz</b>                          | 30m  |
| <b>Mikrofon</b>                            | Tak  |
| <b>Wejście audio</b>                       | 1  |
| <b>Wyjście audio</b>                       | 1  |
| <b>Kompresja audio</b>                     | G.711  |
| <b>Gniazdo karty pamięci</b>               | microSD 256GB  |
| <b>Obsługa</b>                             | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)   |
| <b>Detekcja ruchu</b>                      | 4  |
| <b>Maski prywatności</b>                   | 8  |
| <b>Sieć</b>                                | RJ-45 10/100Mbps   |
| <b>Zgodność</b>                            | ONVIF(S/G/T)   |
| <b>Protokoły</b>                           | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS |
| <b>Rodzaj zasilania</b>                    | 12VDC / PoE(802.3af)   |
| <b>Pobór mocy</b>                          | max 6W   |
| <b>Kolor obudowy</b>                       | Grafit   |
| <b>Klasa szczelności IP</b>                | IP67   |
| <b>IK10</b>                                | Tak  |
| <b>Warunki pracy</b>                       | -30°C~+60°C max 95% RH   |
| <b>Wymiary</b>                             | Ø110×61mm  |
| <b>Waga</b>                                | 0.37kg   |
| <b>Ai - Wbudowane funkcje inteligentne</b> | Tak  |
| <b>Ai - Ochrona perymetryczna</b>          | Tak  |
| <b>Ai - Rozpoznawanie obiektów</b>         | Tak  |
| <b>Ai - Detekcja twarzy</b>                | Tak  |
| <b>Ai - Liczenie osób</b>                  | Tak  |

## Aksesoria



BCS-P-A173-G



BCS-P-U112-G



BCS-P-U113-G