

BCS-B-SIP124SR5-W

Kamera obrotowa IP Wi-Fi 2 Mpx, przetwornik 1/2.7" z obiektywem motozoom 2.8-12 mm.



Indeks: 11431

GTIN13/EAN13: 5904890708969

URL: <https://bcs.pl/pl/2mpx/3465-bcs-b-sip124sr5-w-5904890708969.html>

BCS BASIC



Opis produktu

Kamera obrotowa IP Wi-Fi 2 Mpx, przetwornik 1/2.7" z obiektywem motozoom 2.8-12 mm.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-B-SIP124SR5-W
Linia produktowa	BCS BASIC
Typ kamery	PTZ
Rozdzielczość	2 Mpx
Przetwornik	1/2.7"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	1920(H)×1080(V)
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	2.8~12mm
Apertura	F 1.6
Focus	Auto / manual

Iris	Auto
Zoom optyczny	4×
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H:105.2°~29.32° V:52.6°~16.38° D:108.7°~33.3°
DORI	Detect 43~186m / Observe 17~74m / Recognize 9~37m / Identify 4~19m
Czułość kamery	0.002Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	52dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / 2CIF(704×288) / (640×360) / CIF(352×288)
Strumień główny	1920×1080 / 1280×720(25 / 30fps)
Strumień drugi	1280×720 / 720×576 / 704×288 / 640×360 / 352×288(25 / 30fps)
Strumień trzeci	720×576 / 704×288 / 640×360 / 352×288(25 / 30fps)
Bitrate	128Kbps~16Mbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Oświetlacz	50m
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak
Kompresja audio	G.711A / G.711U
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP , PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP , 802.1x , SNMP, SSL
Rodzaj zasilania	12VDC
Pobór mocy	max 12W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP66
Warunki pracy	-20°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø133×248mm
Waga	0.86 kg
Prędkość PAN	0.1°/s~50°/s(50°/s preset)
Prędkość TILT	0.1°/s~40°/s(40°/s preset)
Zakres PAN	0°~345°
Zakres TILT	-10°~110°
Auto tracking	Tak
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak

Akcesoria



BCS-ATU-B




BCS-P-A61



BCS-AS-ATU-B



BCS-BATU-B



BCS-AS-BATU-B