

## BCS-DMQ4803IR3-G(II)

Kamera 4-systemowa kopułowa 8Mpx. Przetwornik 1/1.8" CMOS z obiektywem motozoom 3.6~10mm.



Indeks: 11020

URL: <https://bcs.pl/pl/8mpx/3099-bcs-dmq4803ir3-gii.html>



### Opis produktu

Kamera 4-systemowa kopułowa 8Mpx. Przetwornik 1/1.8" CMOS z obiektywem motozoom 3.6~10mm. Rozdzielczość: 8M(3840x2160), promiennik podczerwieni do 40m, Dzień/Noc - ICR, kompensacja tła - BLC / HLC / DWDR, redukcja szumów - 3D DNR, klasa szczelności IP66, obudowa w kolorze grafitowym. Zasilanie: DC 12V.

### Szczegóły produktu

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Nazwa Urządzenia    | BCS-DMQ4803IR3-G(II)                |
| Linia produktowa    | BCS UNIVERSAL                       |
| Typ kamery          | Kopuła                              |
| Standard transmisji | HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS |
| Rozdzielczość       | 8 Mpx                               |
| Przetwornik         | 1/1.8"                              |
| System skanowania   | Progressive Scan                    |
| Piksele             | 3840(H)×2160(V)                     |
| Obiektyw            | motozoom                            |

|                      |                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Ogniskowa            | 3.6~10 mm                                                         |
| Apertura             | F1.2                                                              |
| Focus                | Auto/manual                                                       |
| Iris                 | Auto                                                              |
| Zoom optyczny        | 3×                                                                |
| Kąt widzenia         | H: 48°~123°                                                       |
| Czułość kamery       | 0.01Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR)                                    |
| Balans bieli         | (AWB) Auto / manual                                               |
| WDR                  | DWDR                                                              |
| Kompensacja tła      | BLC / HLC / DWDR                                                  |
| Migawka              | Auto / manual                                                     |
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual                                               |
| Redukcja szumów      | 3D DNR                                                            |
| Rozdzielczości       | 8M(3840×2160)@15fps                                               |
| Dzień/noc            | ICR mechaniczny filtr podczerwieni                                |
| Rodzaj oświetlacza   | IR LED                                                            |
| Oświetlacz           | 40m                                                               |
| Obsługa              | Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR |
| Rodzaj zasilania     | 12V DC                                                            |
| Pobór mocy           | max 8W                                                            |
| Kolor obudowy        | Grafit                                                            |
| Klasa szczelności IP | IP66                                                              |
| Warunki pracy        | - 20°~+60° max 95% RH                                             |
| Wymiary              | Ø98×119mm                                                         |
| Waga                 | 0.5 kg                                                            |

## Akcesoria



BCS-ADMQ4-G