

BCS-EA18FWR3-G

(BCS-EA1-8MWIR3-F-M-G)

Kamera 8Mpx HD-CVI/HD-TVI/AHD/ANALOG, przetwornik 1/2.7" SONY CMOS o rozdzielczości 3840 × 2160 (8Mpx)



Indeks: 10522

GTIN13/EAN13: 5904890701625

URL: <https://bcs.pl/pl/8mpx/2434-bcs-ea1-8mwir3-f-m-g-5904890701625.html>**Opis produktu**

Kamera 8Mpx HD-CVI/HD-TVI/AHD/ANALOG, przetwornik 1/2.7" SONY CMOS o rozdzielczości 3840 × 2160 (8Mpx), skan progresywny, wyświetlanie obrazu: 1080p 2Mpx, Max 25/30 kl/s@1080p, wbudowany promiennik IR – do 30 metrów, wbudowany mikrofon, obsługa ICR dzień/noc, funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR, redukcja szumów, maska prywatności, obsługa menu OSD. Obudowa w kolorze grafitowym, klasa szczelności: IP67. Zasilanie: DC 12V. Wymiary: Ø93 x 85,8 mm.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-EA18FWR3-G
Linia produktowa	BCS UNIVERSAL
Typ kamery	Kopuła
Standard transmisji	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
Rozdzielczość	8 Mpx
Przetwornik	1/2.7"
System skanowania	Progressive Scan

Piksele	3840(H)×2160(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F2.0
Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	H: 105° V: 56° D: 125°
DORI	Detect 75m / Observe 30m / Recognize 15m / Identify 8m
Czułość kamery	0.03Lux(F2.0,30IRE) 0Lux(IR)
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3(4)s~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror
Rozdzielczości	CVI/AHD/TVI: 8M(3840×2160)@15fps 5M(2592×1944)@20fps; 4M(2560×1440)@25fps/30fps CVBS: 960H(960×576/960×480)
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	30m
Mikrofon	Tak
Obsługa	Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
Maski prywatności	8
Rodzaj zasilania	12V DC
Pobór mocy	max 5W
Kolor obudowy	Grafit
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	- 40°~+60° max 95% RH
Wymiary	Ø93×85.8mm
Waga	0.5 kg


Akcesoria



BCS-UDU



BCS-AD11-G



BCS-AT135-G