

BCS-B-SP1602G-1SFP

16 portowy switch PoE 100Mbps, 2xRJ45 Gigabit Uplink + 1xSFP.

Indeks: 11286

GTIN13/EAN13: 5904890708457

URL: <https://bcs.pl/pl/switche-poe/3402-bcs-b-sp1602g-1sfp-5904890708457.html>



Opis produktu

16 portowy switch PoE 100Mbps, 2xRJ45 Gigabit Uplink + 1xSFP.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-B-SP1602G-1SFP
Linia produktowa	BCS BASIC
Porty PoE	16xRJ45 100Mbps
Porty uplink	2xRJ45 1Gbps / 1xSFP 1Gbps
Standard IEEE	802.3af / 802.3at
Transfer	10/100/1000Mbps half-duplex, full-duplex, auto-negotiation, auto MDI/MDIX
Przekazywanie pakietów	5.36Mpps
Przepustowość	7.2Gbps
Tryb STANDARD	100m
Tryb VLAN	Tryb VLAN Porty 1-16 są od siebie odizolowane
Tryb EXTEND	Tryb EXTEND Porty 1-8 obsługują transmisję do 250m 10Mbps (cat5e, cat6)

Tryb QoS	Tryb QoS Quality Of Service - priorytetyzacja pakietów wideo
Tryb PoE	Tryb PoE Monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart przez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia
PoE pin	1,2(+), 3,6(-)
Status diody LED	PWR(stała czerwona): podłączone zasilanie switcha, LINK/ACT(zielona): podłączone urządzenie, PoE(żółta): urządzenie zasilane z PoE
Moc switcha PoE	150W max 30W/port
Zasilanie	100~240V AC
Warunki pracy	0°C~+40°C max 90% RH
Waga	2.2 kg
Obudowa	1U
Wymiary (W×D×H)	440×180×44mm