

## Patch panel NAVI LED STP kat.6 24 porty LSA 1U

Numer katalogowy: PKL001  
Producent/marka: ALANTEC  
Kod EAN: 5901738553668

Wersja: 20230320  
Język: PL



### Opis produktu

Podstawowy, ekranowany element toru wykonany w innowacyjnej technologii Navi LED, dodatkowo z funkcją testu łącza i identyfikacji kabli w jednym. Rozwiązanie takie umożliwia sprawdzanie jakości połączenia pomiędzy urządzeniem aktywnym, a panelem krosowym, jak i poprawność połączenia w całym torze oszczędzając czas i środki. Pod względem budowy panele nie odbiegają od standardowych wykonań stosowanych dotychczas. Zaprojektowany do wykonywania głównych i pośrednich punktów dystrybucyjnych w sieciach teleinformatycznych zagrożonych (STP) na oddziaływanie zakłóceń elektromagnetycznych. W panelu układ kompensacyjny zrealizowano bezpośrednio na płytce drukowanej z uniwersalnymi złączami szczelinowymi.

ALANTEC PLUS

Produkt podlega 25 letniej gwarancji systemowej

### Specyfikacja techniczna

#### Ogólne

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Szerokość       | 19"                        |
| Wysokość        | 1U                         |
| Kategoria       | 6                          |
| Klasa           | E / 250 MHz / 1 Gb/s       |
| Ekran           | tak                        |
| Ilość portów    | 24 RJ45 z polami opisowymi |
| Półka montażowa | tak                        |

#### Obudowa

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Materiał obudowy        | blacha stalowa walcowana na zimno |
| Wykończenie powierzchni | malowana farbą proszkową          |
| Kolor                   | czarny                            |

#### Gniazdo

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Korpus              | Termoplastyczne tworzywo ABS spełniające wymogi UL 94 V-0 |
| Trwałość            | > 750 cykli                                               |
| Materiał styków     | fosforobraz                                               |
| Powłoka styków      | 1,25 µm warstwa złota na 2,5 µm warstwie niklu            |
| Siła docisku styków | 100 g na styk                                             |
| Siła rozłączania    | 50N przez 60s                                             |

Złącze szczelinowe

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Sekwencja          | 568A/B      |
| Typ złącza         | LSA </td    |
| Trwałość           | > 200 cykli |
| Materiał noży      | fosforobraz |
| Przyjmuje przewody | 22-26AWG    |
| Korpus             | plastik     |

Galeria / Certyfikaty

