

WaterStop Jeweller

Zdalnie sterowany zawór odcinający wodę

Kompatybilność	Kompatybilne modele hubów • Hub 2 (2G) • Hub 2 (4G) • Hub 2 Plus • Hub Hybrid (2G) • Hub Hybrid (4G) Kompatybilne podwajacze zasięgu • ReX • ReX 2
Komunikacja	Technologia komunikacji Jeweller Autorska technologia komunikacji bezprzewodowej do przesyłania alarmów i zdarzeń. Obsługuje następujące funkcje: • Dwukierunkowa komunikacja. • Zaawansowany antysabotaż. • Szyfrowanie blokowe z kluczem dynamicznym. • Natychmiastowe powiadomienia. • Zdalna konfiguracja za pomocą aplikacji Ajax. Dowiedz się więcej Pasma częstotliwości 866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Zależnie od regionu sprzedaży. Maksymalna efektywna moc wypromieniowana (ERP)

	do 20 mW Automatyczne sterowanie mocą w celu zmniejszenia zakłóceń i zużycia energii Modulacja sygnału radiowego GFSK Zasięg komunikacji radiowej do 1100 m Między gniazdkiem a hubem (lub podwajaczem zasięgu radiowego) w otwartej przestrzeni. Oblicz zasięg łączności radiowej w obiekcie Szyfrowanie sygnału radiowego Wszystkie przechowywane i przesyłane dane są chronione za pomocą szyfrowania blokowego z kluczem dynamicznym. Skokowa zmiana częstotliwości radiowej Komunikacja radiowa wykorzystuje skokową zmianę częstotliwości, aby zapobiec przechwytywaniu i zagłuszeniu. Dowiedz się więcej
menty operacyjne	Zawór odcinający Dołączony zawór odcinający Bonomi ½, ¾ lub 1”. Siłownik elektryczny Kontroluje dopływ wody. Platforma montażowa Instalacja pomiędzy zaworem odcinającym a siłownikiem elektrycznym. Uchwyty montażowe Mocują siłownik elektryczny na zaworze odcinającym. Są dwie opcje: standardowy (preinstalowany) i alternatywny (do instalacji w miejscach publicznych).

cięcie wody zawór odcinający	Obszary zastosowań • dostarczanie wody • systemy grzewcze Płyn roboczy • gorąca i zimna woda • nieagresywne ciecze Materiał zaworu odcinającego mosiądz Typ przyłącza i gwint zaworu odcinającego żeński—żeński Rozmiar gwintu: • 1/2" (15 mm) • 3/4" (20 mm) • 1" (25 mm) Ciśnienie robocze 40 bar Zakres temperatur cieczy, dla których zawór odcinający jest odpowiedni od +5°C do +120°C Kołnierz do podłączenia siłownika elektrycznego platforma montażowa Wykonany zgodnie z normą ISO 5211. Dźwignia na platformie montażowej Do ręcznego odcinania dopływu wody w sytuacjach awaryjnych. Kontrola dopływu wody nie wymaga żadnych narzędzi.
cięcie wody siłownik elektryczny	Moment obrotowy do 10 N•m Szybkość odcięcia wody do 5 sekund Wartość ta może wzrosnąć z powodu zanieczyszczenia zaworu odcinającego. Zdalne sterowanie urządzenie jest konfigurowane i sterowane za pomocą aplikacji Ajax Aplikacje Ajax wyświetlają również aktualny stan urządzenia: otwarte/zamknięte, stan naładowania baterii, zasilania zewnętrznego oraz komunikacji z hubem. Sterowanie ręczne

	przycisk na obudowie siłownika elektrycznego Po naciśnięciu zawór odcinający otwiera się lub zamyka.
Łatwe funkcje	Instalacja • Szybki demontaż i instalacja siłownika elektrycznego na kołnierzu bez użycia narzędzi • 4 pozycje instalacji siłownika elektrycznego na kołnierzu • Uchwyty montażowe do ochrony przed nieuprawnionym demontażem Konstrukcja umożliwia instalację, konserwację i naprawę urządzenia w trudno dostępnych miejscach, np. w: kopalni, skrzynce technicznej, ścianie itp. Możliwa jest wymiana jednostki siłownika bez demontażu zaworu odcinającego. Siłownik elektryczny jest zdejmowany z zaworu bez użycia narzędzi. Sygnalizacja LED Kolor podświetlenia LED logo Ajax wskazuje stan siłownika elektrycznego. Scenariusze • Reakcja na alarm • Reakcje na zmianę trybu ochrony • Zaplanowane działania • Przy użyciu Button • Według temperatury • Przy użyciu LightSwitch Dowiedz się więcej Zabezpieczenie temperaturowe Siłownik elektryczny jest zabezpieczony przed przegrzaniem. Może pracować w temperaturze do 60°C w miejscu instalacji.
Ochrona przed sabotażem	Ochrona przed fałszerstwem uwierzytelnianie urządzenia Wykrywanie utraty łączności od 36 s Czas wykrywania zależy od ustawień Jeweller lub Jeweller/Fibra. Dowiedz się więcej Ochrona przed manipulacją Powiadamia o próbach odłączenia obudowy od mocowania.

	Dowiedz się więcej Uchwyty montażowe do przytwierdzenia Zestaw umożliwia dwie opcje montażu: • ◇ Standardowe (preinstalowane) – do szybkiego mocowania siłownika elektrycznego na zaworze odcinającym. Łatwe zdejmowanie dla szybkiego dostępu do zaworu. • ◇ Alternatywne – instalowane zamiast standardowych uchwytów. Bezpiecznie mocuje siłownik elektryczny do zaworu odcinającego. Zabezpieczają przed nieautoryzowanym demontażem siłownika elektrycznego.
Zasilanie	Zasilanie bateryjne 4 baterie CR123A Do 3 lat pracy na bateriach. Opcjonalne zasilanie zewnętrzne 9 V[−], 2 A Baterie stają się zapasowym źródłem zasilania, gdy podłączone jest zasilanie zewnętrzne.
Wymiary	Wymiary • 104 × 140 × 70 mm Pełny rozmiar (zawór odcinający Bonomi ½" + siłownik elektryczny). • 104 × 150 × 70 mm Pełny rozmiar (zawór odcinający Bonomi ¾" + siłownik elektryczny). • 104,5 × 159 × 70 mm Pełny rozmiar (zawór odcinający Bonomi 1" + siłownik elektryczny). • 93 × 70 × 95 mm Wymiary siłownika elektrycznego. • 75 × 27 mm Wymiary zaworu odcinającego Bonomi ½". • 80 × 32 mm Wymiary zaworu odcinającego Bonomi ¾".

	● 90 × 41 mm Wymiary zaworu odcinającego Bonomi 1". Waga ● 869 g Masa całkowita (zawór odcinający Bonomi ½" + siłownik elektryczny). ● 1012 g Masa całkowita (zawór odcinający Bonomi ¾" + siłownik elektryczny). ● 1336 g Masa całkowita (zawór odcinający Bonomi 1" + siłownik elektryczny). ● 536 g Masa siłownika elektrycznego. ● 333 g Masa zaworu odcinającego Bonomi ½". ● 476 g Masa zaworu odcinającego Bonomi ¾". ● 800 g Masa zaworu odcinającego Bonomi 1". Dopuszczalna temperatura pracy od 0°C do +60°C Dopuszczalna wilgotność do 95% Stopień ochrony IP56
ory	● Czarny ● Biały
ny zestaw	WaterStop Jeweller 4 baterie CR123A Zainstalowane fabrycznie. Krótką instrukcja
łatkowe informacje	Zgodność z normami

	Dowiedz się więcej Gwarancja 24 miesiące Dowiedz się więcej
--	--