



Sieciowa kamera telewizji przemysłowej przeznaczona do obsługi najnowszych systemów wizyjnych w technologii IP. Kamera może służyć jako dodatkowy punkt obserwacyjny kompatybilny w wideodomofonem lub jako samodzielna kamera w zintegrowanym systemie CCTV.

Dzięki kompatybilności z sieciową aplikacją VIDOS ONE daje użytkownikowi możliwość zdalnej obsługi i konfiguracji kamer z poziomu smartfona lub tabletu.

DANE TECHNICZNE

Przetwornik 2,8mm CMOS, kąt widzenia 114,8°
Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 (2 Mpx).
Czułość : kolor 0,05 Lux @ (F2.0, AGC ON).
Minimalne oświetlenie: B / N 0,0 luksa z IR.
Rzeczywisty dzień / noc (filtr ICR).
Zasięg promiennika podczerwieni: 30 metrów Smart IR.
Funkcje: dWDR / BLC / EIS / 3D-DNR.
Kompresja: H.265 / H.264.
Kompatybilny z platformą VIDOS ONE i HIK CONNECT

Prędkość przetwarzania :
Strumień główny: 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720).
Strumień dodatkowy: 30 fps (640 x 640 x 360, 320 x 240).
Port sieciowy: 1 (10/100 Mbps).
Obsługuje standard Onvif S – G / ISAPI.
Moc: 12 VCD / 4,5 W / PoE (802.3 af).
Temperatura pracy: od -30 ° C do 60 ° C / Wilgotność maksymalnie 95%.
Zastosowanie na zewnątrz / IP67.
Wymiary: 110 x 93,2 mm
Tworzywo sztuczne + metal
Waga: 360 gramów