

## BCS-L-EIP45VSR4-Ai1-G

Kamera IP kopułowa 5Mpx, przetwornik 1/2.7" CMOS z obiektywem motozoom 2.7~13.5 mm.



Indeks: 11624

URL: <https://bcs.pl/pl/5mpx/3553-bcs-l-eip45vsr4-ai1-g.html>

**BCS** LINE



### Opis produktu

Kamera IP kopułowa 5Mpx, przetwornik 1/2.7" CMOS z obiektywem motozoom 2.7~13.5 mm.

### Szczegóły produktu

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Nazwa Urządzenia  | BCS-L-EIP45VSR4-Ai1-G |
| Linia produktowa  | BCS LINE              |
| Typ kamery        | Kopuła                |
| Rozdzielczość     | 5 Mpx                 |
| Przetwornik       | 1/2.7"                |
| System skanowania | Progressive Scan      |
| Piksele           | 2592(H)×1944(V)       |
| RAM               | 512MB                 |
| ROM               | 128MB                 |
| Obiektyw          | motozoom              |

|                                     |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ogniskowa                           | 2.7~13.5 mm                                                                                                                                                 |
| Apertura                            | F1.5                                                                                                                                                        |
| Focus                               | Auto / manual                                                                                                                                               |
| Iris                                | Auto                                                                                                                                                        |
| Zoom optyczny                       | 5×                                                                                                                                                          |
| Zoom cyfrowy                        | 16×                                                                                                                                                         |
| Kąt widzenia                        | H: 100°~30° V: 72°~23° D: 134°~38°                                                                                                                          |
| DORI                                | Detect 64~221m / Observe 26~89m / Recognize 13~44m / Identify 6~22m                                                                                         |
| Czułość kamery                      | 0.005Lux(F1.5,30IRE) 0.0005Lux(B/W,F1.5,30IRE) 0Lux(IR)                                                                                                     |
| Stosunek S/N                        | 56dB                                                                                                                                                        |
| Balans bieli                        | (AWB) Auto / manual                                                                                                                                         |
| WDR                                 | 120dB                                                                                                                                                       |
| Kompensacja tła                     | BLC / HLC / WDR(120dB)                                                                                                                                      |
| Migawka                             | Auto / manual 1/3~1/100000s                                                                                                                                 |
| Kontrola wzmocnienia                | (AGC) Auto / manual                                                                                                                                         |
| Redukcja szumów                     | 3D DNR                                                                                                                                                      |
| Obrót obrazu                        | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°                                                                                                                               |
| Ilość strumieni                     | 2                                                                                                                                                           |
| Rozdzielczości                      | 5M(2592×1944) / 4M(2688×1520) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240) |
| Strumień główny                     | 2592×1944(1~20fps) 2688×1520(1~25/30fps)                                                                                                                    |
| Strumień drugi                      | 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)                                                                                                                           |
| Bitrate                             | H.264: 3 Kbps~8192 Kbps H.265: 3 Kbps~8192 Kbps                                                                                                             |
| Kompresja wideo                     | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG                                                                                                                     |
| Dzień/noc                           | ICR                                                                                                                                                         |
| Rodzaj oświetlacza                  | IR                                                                                                                                                          |
| Oświetlacz                          | 40m                                                                                                                                                         |
| Mikrofon                            | Tak                                                                                                                                                         |
| Kompresja audio                     | G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM                                                                                                                              |
| Gniazdo karty pamięci               | microSD 256GB                                                                                                                                               |
| Obsługa                             | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)                                                                                  |
| Detekcja ruchu                      | 4                                                                                                                                                           |
| Maski prywatności                   | 4                                                                                                                                                           |
| Sieć                                | RJ-45 10/100 Mbps                                                                                                                                           |
| Zgodność                            | ONVIF(S/G/T)                                                                                                                                                |
| Protokoły                           | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP    |
| Rodzaj zasilania                    | 12VDC / PoE(802.3af)                                                                                                                                        |
| Pobór mocy                          | max 6.4W                                                                                                                                                    |
| Kolor obudowy                       | Grafit                                                                                                                                                      |
| Klasa szczelności IP                | IP67                                                                                                                                                        |
| Warunki pracy                       | -30°C~+60°C max 95% RH                                                                                                                                      |
| Wymiary                             | Ø122×108.3mm                                                                                                                                                |
| Waga                                | 0.86 kg                                                                                                                                                     |
| Ai - Wbudowane funkcje inteligentne | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu                                                                                             |
| Ai - Ochrona perymetryczna          | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii                                                                                                                   |
| Ai - Rozpoznawanie obiektów         | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.                                    |
| Ai - SMD                            | SMD Plus                                                                                                                                                    |