

BCS-L-SNVR0401-4P

Rejestrator IP 4 kanałowy marki BCS LINE. Przystosowany do współpracy z kamerami o rozdzielczości maksymalnej 12Mpx. Wbudowany 4 portowy switch PoE 36W.

Indeks: 11651
GTIN13/EAN13: 5904890709812

URL: <https://bcs.pl/pl/4-kanalowe/3599-bcs-l-snvr0401-4p-5904890709812.html>



Opis produktu

Rejestrator IP 4 kanałowy marki BCS LINE. Przystosowany do współpracy z kamerami o rozdzielczości maksymalnej 12Mpx. Wbudowany 4 portowy switch PoE 36W.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-SNVR0401-4P
Linia produktowa	BCS LINE
System	IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	4
Dyski	1
Pojemność dysku	16 TB
Max rozdzielczość nagrywania	12 Mpx
Pasmo wejściowe	80Mbps
Pasmo wyjściowe	60Mbps
Wydajność wyświetlania	1×12M(30fps) / 1×8M(30fps) / 2×5M(30fps) / 3×4M(30fps) / 4×2M(30fps)
Rozdzielczość nagrywania	12M / 8M / 5M / 4M / 3M / 2M / 720P / D1
Kompresja wideo	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264

Wyjścia wideo	HDMI/VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Podział na wyjściach	1/4
Odtwarzanie	1/4
Archiwizacja	Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Interfejsy	2×USB2.0
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	RJ-45 10/100Mbps
Zgodność	ONVIF, obsługa kamer innych producentów
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, DDNS, Alarm Server, IP Search, P2P
Standard	IEEE 802.3 af/at
Switch PoE moc	36W max 25.5W/port
Kanały PoE	4
Zasilanie	48/53V DC
Pobór mocy (bez dysków)	max 10W
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 90% RH
Obudowa	smart
Wymiary (W×D×H)	205×205×45mm
Waga (bez dysków)	0.48 kg
Ai - Funkcje inteligentne z kamer	Ochrona perymetryczna, SMD Plus
Ai - Ochrona perymetryczna	4 kanały z kamer
Ai - SMD	4 kanały z kamer (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny)