

## BCS-L-NVR0801-4KE-8P(2)

Rejestrator IP 8 kanałowy 1 dyskowy z wbudowanym 8 portowym switchem PoE, przystosowany do współpracy z kamerami o rozdzielczości maksymalnej 16 Mpx.

Indeks: 11488

GTIN13/EAN13: 5904890709096

URL: <https://bcs.pl/pl/8-kanalowe/3577-bcs-l-nvr0801-4ke-8p2-5904890709096.html>

**BCS** LINE

### Opis produktu

Rejestrator IP 8 kanałowy 1 dyskowy z wbudowanym 8 portowym switchem PoE, przystosowany do współpracy z kamerami o rozdzielczości maksymalnej 16 Mpx.

### Szczegóły produktu

|                              |                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa Urządzenia             | BCS-L-NVR0801-4KE-8P(2)                                                   |
| Linia produktowa             | BCS LINE                                                                  |
| System                       | IP                                                                        |
| Funkcja Pentaplex            | Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp |
| Kanały                       | 8                                                                         |
| Dyski                        | 1                                                                         |
| Pojemność dysku              | 16 TB                                                                     |
| Max rozdzielczość nagrywania | 16 Mpx                                                                    |
| Pasmo wejściowe              | 80Mbps                                                                    |
| Pasmo wyjściowe              | 80Mbps                                                                    |

|                                                 |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wydajność wyświetlania</b>                   | 2×16M(30fps) / 2×12M(30fps) / 4×8M(30fps) / 6×5M(30fps) / 8×4M(30fps) / 1×16M Ai(30fps) / 2×12M Ai(30fps) / 3×8M Ai(30fps) / 4×5M Ai(30fps) / 6×4M Ai(30fps) / 8×2M Ai(30fps) |
| <b>Rozdzielczość nagrywania</b>                 | 16M / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 1.3M / 720P / D1 / CIF                                                                                                              |
| <b>Kompresja wideo</b>                          | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                                                                                                       |
| <b>Wyjścia wideo</b>                            | HDMI4K/VGA                                                                                                                                                                    |
| <b>Rozdzielczość wyświetlania HDMI</b>          | 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768                                                                                                                       |
| <b>Rozdzielczość wyświetlania VGA</b>           | 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768                                                                                                                                   |
| <b>Podział na wyjściach</b>                     | 1/4/8/9                                                                                                                                                                       |
| <b>Odtwarzanie</b>                              | 1/4/8/9                                                                                                                                                                       |
| <b>Archiwizacja</b>                             | Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD                                                                                                   |
| <b>Wejście audio</b>                            | 1                                                                                                                                                                             |
| <b>Wyjście audio</b>                            | 1                                                                                                                                                                             |
| <b>Kompresja audio</b>                          | G.711A / G.711U / G.726 / PCM                                                                                                                                                 |
| <b>Obsługa</b>                                  | Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)                                                                                             |
| <b>Sieć</b>                                     | RJ-45 10/100Mbps                                                                                                                                                              |
| <b>Zgodność</b>                                 | ONVIF(S/G/T)                                                                                                                                                                  |
| <b>Protokoły</b>                                | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, auto register                               |
| <b>Standard</b>                                 | IEEE 802.3 af/at                                                                                                                                                              |
| <b>Switch PoE moc</b>                           | 72W max 25.5W/port                                                                                                                                                            |
| <b>Kanały PoE</b>                               | 8                                                                                                                                                                             |
| <b>Zasilanie</b>                                | 53V DC                                                                                                                                                                        |
| <b>Pobór mocy (bez dysków)</b>                  | max 10W                                                                                                                                                                       |
| <b>Warunki pracy</b>                            | -10°C~+55°C max 93% RH                                                                                                                                                        |
| <b>Obudowa</b>                                  | 1U                                                                                                                                                                            |
| <b>Wymiary (W×D×H)</b>                          | 260×232.5×50.3mm                                                                                                                                                              |
| <b>Waga (bez dysków)</b>                        | 0.92 kg                                                                                                                                                                       |
| <b>Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora</b> | Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus                                                             |
| <b>Ai - Funkcje inteligentne z kamer</b>        | Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus, liczenie osób, ARTR, mapa ciepła                           |
| <b>Ai - Ochrona perymetryczna</b>               | 2 kanały z rejestratora, 10 zasad na kanał / 8 kanałów z kamer                                                                                                                |
| <b>Ai - Detekcja twarzy</b>                     | 1 kanał z rejestratora (12 obrazów/s) / 8 kanałów z kamer / atrybuty twarzy (płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost)                                            |
| <b>Ai - SMD</b>                                 | 4 kanały z rejestratora / 8 kanałów z kamer                                                                                                                                   |