

BCS-L-NVR0401-4KE-4P(2)

4 kanałowy rejestrator IP marki BCS Line. Przystosowany do współpracy z kamerami o rozdzielczości maksymalnej do 16Mpx. Wbudowany 4-portowy switch PoE 36W.

Indeks: 11484

GTIN13/EAN13: 5904890709058

URL: <https://bcs.pl/pl/4-kanalowe/3575-bcs-l-nvr0401-4ke-4p2-5904890709058.html>

**BCS** LINE

Opis produktu

4 kanałowy rejestrator IP marki BCS Line. Przystosowany do współpracy z kamerami o rozdzielczości maksymalnej do 16Mpx. Wbudowany 4-portowy switch PoE 36W.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-NVR0401-4KE-4P(2)
Linia produktowa	BCS LINE
System	IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	4
Dyski	1
Pojemność dysku	16 TB
Max rozdzielczość nagrywania	16 Mpx
Pasmo wejściowe	80Mbps
Pasmo wyjściowe	80Mbps

Wydajność wyświetlania	2×16M(30fps) / 2×12M(30fps) / 4×8M(30fps) / 1×16M Ai(30fps) / 2×12M Ai(30fps) / 3×8M Ai(30fps) / 4×5M Ai(30fps)
Rozdzielczość nagrywania	16M / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 1.3M / 720P / D1 / CIF
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wyjścia wideo	HDMI4K/VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Podział na wyjściach	1/4
Odtwarzanie	1/4
Archiwizacja	Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	RJ-45 10/100Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, auto register
Standard	IEEE 802.3 af/at
Switch PoE moc	36W max 25.5W/port
Kanały PoE	4
Zasilanie	53V DC
Pobór mocy (bez dysków)	max 10W
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 93% RH
Obudowa	1U
Wymiary (W×D×H)	260×232.5×50.3mm
Waga (bez dysków)	0.86 kg
Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora	Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus
Ai - Funkcje inteligentne z kamer	Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus, liczenie osób, ARTR, mapa ciepła
Ai - Ochrona perymetryczna	2 kanały z rejestratora, 10 zasad na kanał / 4 kanały z kamer
Ai - Detekcja twarzy	1 kanał z rejestratora (12 obrazów/s) / 4 kanały z kamer / atrybuty twarzy (płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost)
Ai - SMD	4 kanały z rejestratora / 4 kanały z kamer