

IT4WIFI

Interfejs Wi-Fi umożliwiający nadzorowanie automatyki bramowej Nice z każdego miejsca na świecie, kompatybilnej z protokołem BusT4 (Opera). Do wszystkich urządzeń Nice z gniazdem serwisowym IBT4N.

Łatwy w instalacji:

1. Używając dedykowanego przewodu podłącz złącze BusT4 w interfejsie Wi-Fi z gniazdem BusT4 lub IBT4N w centrali sterującej Nice.
2. Wybierz jeden z dwóch dostępnych protokołów: MyNice lub Apple HomeKit, następnie skonfiguruj interfejs za pomocą smartfonu.

Geolokalizacja: przy włączonym w telefonie GPS brama otworzy lub zamknie się samoczynnie gdy użytkownik znajdzie się w określonej strefie w pobliżu automatyki.

Komendy głosowe: Otwórz i zamknij garaż z Siri: automatyka będzie uruchamiana komendą głosową.

Scenariusze: określone wydarzenia można zaprogramować określonego dnia i w odpowiednim czasie. Na przykład: „Od poniedziałku do Piątku, otwórz bramę wjazdową i garaż o godzinie 7:00”.

Integracja z aplikacją HomeKit firmy Apple. Nice posiada certyfikat Apple HomeKit dla interfejsu IT4WIFI: zarządzaj automatyką Nice poprzez aplikację Apple i twórz spersonalizowane scenariusze, obejmujące również inne, podłączone urządzeniami HomeKit.



Kompatybilność z serwisem IFTTT: z użyciem darmowej platformy IFTTT (If This Then That) można tworzyć proste zależności przyczyna-efekt, wiążąc usługi dostarczane przez różne aplikacje. Po więcej informacji zajrzyj na stronę www.ifttt.com/nice.



Kod		cena netto	cena brutto
IT4WIFI	zestaw zawiera: interfejs WiFi, kabel telefoniczny RJ-11, zawiera interfejs IBT4N	340,00	418,20

HI-SPEED						Automatyka do bram skrzydłowych						Automatyka do bram przesuwanych				Szlabany				Automatyka do bram garażowych				Centrale sterujące																																															
•	TOONA HS	•	WINGO HS	•	HYKE HS	•	M-FAB HS	•	ROBUS HS	•	RUN HS	•	TOONA	•	WINGO	•	WALKY	•	HOPP	•	HYKE	•	HYPO	•	S-FAB	•	M-FAB	•	L-FAB	•	BIG-FAB	•	NAKED	•	ROBUS	•	ROAD	•	RUN	•	TUB	•	S-BAR	•	M-BAR	•	L-BAR	•	WIDE	•	SPIN	•	SOON	•	SUNO	•	HYPO	•	SPY	•	MC824HR10	•	MC424LR10	•	MC200	•	DPR0500	•	MC800	•	DPR0924

Parametry	IT4WIFI
Napięcie zasilania	(V) 24
Pobierany prąd	(mA) 30
Max. pobierana moc	(W) 700
Typ interfejsu WiFi	802.11b/g/n - 2,4 GHz
Moc	14 dBm na złączu
Bezpieczeństwo	OPEN/WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Złącze anteny	SMA
Stopień ochrony	(IP) 30
Temperatura pracy	(°C min/max) -20 do +50
Wymiar	(mm) 58X63X24 (wyłączając złącze SMA i antenę)
Ciepota	(g) 60