

TWIN GUARD

GUARD swoją popularność zawdzięcza wytrzymałej obudowie i wyjątkowej wydajności. GUARD efektywnie zabezpiecza obszary intensywnego użytkowania, takie jak stadiony, fabryki czy instytucje rządowe. Proste i jednocześnie eleganckie wykończenie dostępne w różnych wariantach pasuje do wnętrza o różnym wystroju oraz typie architektury.

Wysokiej jakości materiały, wytrzymałość oraz sprawdzona wydajność dają możliwość montażu GUARD w dowolnej lokalizacji i zapewniają działanie przez lata. Bramka wyposażona jest w elektromechaniczną funkcję antypaniki która zapewnia wolne przejście i w sytuacji awaryjnej zapobiega powstaniu paniki i zatoru.



WOLNE PRZEJŚCIE



PRZEPUSTOWOŚĆ



SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA



KLASA OCHRONNOŚCI



OPADAJĄCE RAMIĘ



AUTOMAT



DWUKIERUNKOWA

Zalety

- Dwukierunkowa mechaniczna bramka typu tripod z funkcją opadania ramion i wspomaganie przejścia
- Udań połączenie oferujące wysoką jakość i przystępną cenę
- Stabilna i wytrzymała obudowa przeznaczona do obszarów o dużym natężeniu ruchu
- Możliwość podłączenia jakiegokolwiek typu kontroli dostępu
- Niskie zużycie prądu
- Funkcja antypaniki z automatycznym powracaniem ramion
- Bardzo ciche działanie
- Bramka przystosowana do montażu wewnątrz i na zewnątrz
- Zintegrowany uchwyt czytnika kart zbliżeniowych pod górną pokrywą
- Możliwość zamontowania na platformie mobilnej

Możliwe warianty

- GUARD
- GUARD Monopod
- GUARD Doupod

*Pierwsza wartość jest standardowa, wszystkie inne dostępne na zamówienie.

Standard

- Dwustronne piktogramy LED
- Panel sterowniczy
- Funkcja antypaniki
- Podłączenie zasilania z akumulatora
- Wspomaganie przejścia

Opcje

- Możliwość zamontowania dodatkowych urządzeń (licznik przejść, czytniki RFID / biometryczne / zbliżeniowe, akceptor monet, przyciski, czytnik kodów kreskowych i QR)
- Podgrzewacz
- Moduł elektroniczny załączający automatycznie funkcję antypaniki w przypadku braku zasilania (otwarcie bramki)
- Bramka w wariantach podwójnym
- Możliwość zakupu Obudowy bez mechanizmu jako wygradzenie

BRAMKI OBROTOWE – TRIPOD

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Szerokość, mm	1520
Długość, mm	1000
Wysokość, mm	1000
Waga, kg (nie więcej niż)	90
Mechanizm	Serwonapęd

Możliwa kontrola:



System kontroli dostępu



Panel przyciskowy

W przypadku braku zasilania brama zostaje odblokowana w obu kierunkach.

Parametry elektrotechniczne:

- Napięcie:
 - AC 100-240V, 50/60Hz
 - DC 12V
- Maksymalne zużycie prądu przy przejściu 50W

Wykonanie

Standardowa obudowa	Stal nierdzewna szczotkowana AISI 304
Dostępne opcje obudowy	Stal szczotkowana AISI 316 Stal polerowana AISI 304 Stal polerowana AISI 316 malowanie proszkowe RAL
Głowica / Ramię	Odlew aluminium malowany na czarno / Stal nierdzewna polerowana

Zastosowanie:

- Instytucje Rządowe
- Bazy Wojskowe
- Elektrownie
- Fabryki
- Obiekty użyteczności publicznej
- Instytucje Finansowe
- Lotniska
- Centra Biznesowe
- Hotele
- Obiekty Sportowe i Rekreacyjne
- Obszary miejskie

Przygotowanie do montażu:

- Wymiary fundamentu:
 - wysokość: 300 mm
 - długość: 1200 mm
 - szerokość: 1599 mm
- Kable wychodzące z fundamentu muszą mieć co najmniej 2,5m zapasu
- Kabel komunikacyjny 2x skrętka FTP 8x0,22 (0,5mm²)
- Kabel zasilający 3x1,5 mm²

