

BCS-EA42VR6

(BCS-EA4-2MIR6-V-M) Kamera 2Mpx HD-CVI/HD-TVI/AHD/ANALOG, przetwornik 1/2.7" 2Mpx SONY CMOS o rozdzielczości 1920 × 1080.



Indeks: 10489

GTIN13/EAN13: 5904890701595

URL: <https://bcs.pl/pl/2mpx/2435-bcs-ea4-2mir6-v-m-5904890701595.html>



Opis produktu

Kamera 2Mpx HD-CVI/HD-TVI/AHD/ANALOG, przetwornik 1/2.7" 2Mpx SONY CMOS o rozdzielczości 1920 × 1080, regulowany obiektyw typu motozoom o ogniskowej 2.7mm ~ 12mm, wyświetlanie obrazu: CVI/AHD/TVI: 25/30kl/s @ 1080p, wbudowany promiennik IR – do 60 metrów (smart), wbudowany mikrofon, obsługa ICR dzień/noc, funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR, redukcja szumów, maska prywatności, obsługa menu OSD. Obudowa w kolorze białym, klasa szczelności: IP67. Zasilanie: DC 12V. Wymiary: Ø122 x 104,8 mm.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-EA42VR6
Linia produktowa	BCS UNIVERSAL
Typ kamery	Kopuła
Standard transmisji	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
Rozdzielczość	2 Mpx
Przetwornik	1/2.7"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	1920(H)×1080(V)
Obiektyw	motozoom

Ogniskowa	2.7~12 mm
Apertura	F1.7
Focus	Manual
Iris	Auto
Zoom optyczny	4×
Kąt widzenia	H: 33°~102° V: 19°~53°D: 38°~125°
DORI	Detect 50~83m / Observe 20~33m / Recognize 10~17m / Identify 5~8m
Czułość kamery	0.02Lux(F1.7,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	65dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	DWDR
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Migawka	Auto / manual 1/25(30)s~1/100000s
Kontrola wzmacnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D DNR
Obrót obrazu	Mirror
Rozdzielczości	CVI: 2M(1920×1080)@25/30fps 720P(1280×720)@25/30/50/60fps AHD: 2M(1920×1080)@25/30fps 720P(1280×720)@25/30fps TVI: 2M(1920×1080)@25/30fps 720P(1280×720)@25/30/50/60fps CVBS: 960H(960×576/960×480)
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	60m
Mikrofon	Tak
Obsługa	Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
Maski prywatności	8
Rodzaj zasilania	12V DC
Pobór mocy	max 6.6W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	- 30°~+60° max 95% RH
Wymiary	Ø122×104.8mm
Waga	0.58 kg

Akcesoria



BCS-AD2M3V



BCS-AT135



BCS-UD1