

BCS-EA48VWR6

Kamera 8Mpx HD-CVI/HD-TVI/AHD/ANALOG, przetwornik 1/2.7" 8Mpx SONY CMOS o rozdzielczości 3840 × 2160 (8Mpx).



Indeks: 10523
GTIN13/EAN13: 5904890701557

URL: <https://bcs.pl/pl/8mpx/2439-bcs-ea4-8mwir6-v-m-5904890701557.html>



Opis produktu

Kamera 8Mpx HD-CVI/HD-TVI/AHD/ANALOG, przetwornik 1/2.7" 8Mpx SONY CMOS o rozdzielczości 3840 × 2160 (8Mpx), obiektyw typu motozoom o ogniskowej 2.7mm ~ 13.5mm, wyświetlanie obrazu: 1080p 2Mpx, Max 25/30 kl/s@1080p, wbudowany promiennik IR - do 60 metrów (smart).

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-EA48VWR6
Linia produktowa	BCS UNIVERSAL
Typ kamery	Kopuła
Standard transmisji	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
Rozdzielczość	8 Mpx
Przetwornik	1/2.7"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3840(H)×2160(V)
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	2.7~13.5 mm

Apertura	F1.7
Focus	Auto/manual
Iris	Auto
Zoom optyczny	4×
Kąt widzenia	H: 105°~33° V: 56°~18° D: 126°~38°
DORI	Detect 90~264m / Observe 36~264m / Recognize 18~53m / Identify 9~26m
Czułość kamery	0.03Lux(F1.7,30IRE) 0Lux(IR)
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3(4)s~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror
Rozdzielczości	CVI/AHD/TVI: 8M(3840×2160)@15fps 5M(2592×1944)@20fps; 4M(2560×1440)@25fps/30fps CVBS: 960H(960×576/960×480)
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	60m
Mikrofon	Tak
Obsługa	Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
Maski prywatności	8
Rodzaj zasilania	12V DC
Pobór mocy	max 7.8W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	- 30°~+60° max 95% RH
Wymiary	Ø122×104.8mm
Waga	0.58 kg

Akcesoria



BCS-AD2M3V



BCS-AT135



BCS-UD1