

BCS-TA12FR3

Kamera tubowa 4w1 2Mpx z obiektywem stałogniskowym 2.8mm, przetwornik 1/2.7" SONY CMOS.



Indeks: 10493
GTIN13/EAN13: 5904890701533

URL: <https://bcs.pl/pl/archiwum/2441-bcs-ta1-2mir3-f-m-5904890701533.html>



Opis produktu

Kamera tubowa 4w1 2Mpx z obiektywem stałogniskowym 2.8mm, przetwornik 1/2.7" SONY CMOS. Promiennik podczerwieni do 30m, wbudowany mikrofon, funkcje: 3DNR, DWDR, AGC, AES, BLC, obudowa IP67, zasilanie DC 12V (±10%)

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-TA12FR3
Linia produktowa	BCS UNIVERSAL
Typ kamery	Tuba
Standard transmisji	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
Rozdzielczość	2 Mpx
Przetwornik	1/2.7"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	1920(H)×1080(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.9
Focus	Stały
Iris	Stały

Kąt widzenia	H: 101° V: 54° D: 119°
DORI	Detect 39m / Observe 15m / Recognize 8m / Identify 4m
Czułość kamery	0.02Lux(F1.9,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	65dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	DWDR
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Migawka	Auto / manual 1/25(30)s~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D DNR
Obrót obrazu	Mirror
Rozdzielczości	CVI: 2M(1920×1080)@25/30fps 720P(1280×720)@25/30/50/60fps AHD: 2M(1920×1080)@25/30fps 720P(1280×720)@25/30fps TVI: 2M(1920×1080)@25/30fps 720P(1280×720)@25/30/50/60fps CVBS: 960H(960×576/960×480)
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	30m
Mikrofon	Tak
Obsługa	Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
Maski prywatności	8
Rodzaj zasilania	12V DC
Pobór mocy	max 3.3W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	- 40°~+60° max 95% RH
Wymiary	174.5×72.3×70.6mm
Waga	0.4 kg

Akcesoria



BCS-AT135



BCS-AT3