

BCS-TA48VWR6-G (BCS-TA4-8MWIR6-V-M-G)

Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG, Przetwornik 1/2.7" 8 Mpx, 15kl./s przy 8 Mpx (3840x2160), obsługa ICR dzień/Noc, funkcja poszerzonej dynamiki WDR

Indeks: 10521

GTIN13/EAN13: 5904890701441

URL: <https://bcs.pl/pl/8mpx/2449-bcs-ta4-8mwir6-v-m-g-5904890701441.html>



Opis produktu


Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG, Przetwornik 1/2.7" 8 Mpx, 15kl./s przy 8 Mpx (3840x2160), obsługa ICR dzień/Noc, funkcja poszerzonej dynamiki WDR

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-TA48VWR6-G
Linia produktowa	BCS UNIVERSAL
Typ kamery	Tuba
Standard transmisji	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
Rozdzielczość	8 Mpx
Przetwornik	1/2.7"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3840(H)×2160(V)
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	2.7~13.5 mm

Apertura	F1.7
Focus	Auto/manual
Iris	Auto
Zoom optyczny	4×
Kąt widzenia	H: 105°~33° V: 56°~18° D: 126°~38°
DORI	Detect 90~264m / Observe 36~264m / Recognize 18~53m / Identify 9~26m
Czułość kamery	0.03Lux(F1.7,30IRE) 0Lux(IR)
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3(4)s~1/100000s
Kontrola wzmacnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror
Rozdzielczości	CVI/AHD/TVI: 8M(3840×2160)@15fps 5M(2592×1944)@20fps; 4M(2560×1440)@25fps/30fps CVBS: 960H(960×576/960×480)
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	60m
Mikrofon	Tak
Obsługa	Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
Maski prywatności	8
Rodzaj zasilania	12V DC
Pobór mocy	max 11W
Kolor obudowy	Grafit
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	- 30°~+60° max 95% RH
Wymiary	209.9×90.4×90.4mm
Waga	0.55 kg

Akcesoria



BCS-AT135-G