

BCS-PCIP4301IR-I

Kamera IP 3Mpx do liczenia osób, dwa przetworniki: 1/2.8" Starvis CMOS - 2 obiektywy stałe 2.8mm.

Indeks: 8944

URL: <https://bcs.pl/pl/3mpx/602-bcs-pcip4301ir-i.html>



BCS LINE



Opis produktu

Kamera IP 3Mpx do liczenia osób. Dwa przetworniki 1/2.8" Starvis CMOS - 2 Obiektywy stałe 2.8mm, promiennik podczerwieni do 10m, funkcje AGC, AWB, BLC, HLC, ROI, WDR(120dB), ICR, funkcje: liczenia osób, mapa ciepła, alarm 2/2, audio 2/1, gniazdo karty pamięci microSD 128GB, obudowa IP66 w kolorze białym, zasilanie: 12V DC, PoE. Wymiary: Ø204 x 78 x 62mm.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-PCIP4301IR-I
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Wieloprzetwornikowa
Rozdzielczość	3 Mpx
Przetwornik	2 × 1/2.8" STARVIS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2048(H)x1536(V)
RAM	512MB
ROM	4GB

Obiektyw	stały
Ogniskowa	2 x 2.8 mm
Apertura	F1.8
Focus	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H:137° V: 114°
DORI	Detect 45m/ Observe 18m/ Recognize 9m/ Identify 4m
Czułość kamery	0.009Lux(F1.8,1/3s,30IRE) 0.08Lux(F1.8,1/30s,30IRE) 0Lux(F1.8,IR)
Stosunek S/N	50dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	3MP(2048×1536) / 2M(1920×1080) /1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/342×240)
Strumień główny	2048×1536/1920×1080/1280×960/1280×720(1~25fps)
Strumień drugi	704×576/704×480/640×480/352×288/352×240(1~25fps)
Strumień trzeci	6Mpx(4096x1536) połączony obraz z dwóch przetworników
Bitrate	H.264: 192~ 10240Kbps H.265: 80~ 6144Kbps
Kompresja wideo	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Oświetlacz	10m
Mikrofon	Tak
Wejście audio	2
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.726 / AAC
Wejście alarmowe	2
Wyjście alarmowe	2
Gniazdo karty pamięci	microSD 128GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G)
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP, TLS
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 12W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP66
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	204×78×62mm
Waga	0.8 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak
Ai - Ochrona perymetryczna	Tak
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Tak

Ai - Liczenie osób	Tak
Ai - Mapa ciepła	Tak