

BCS-L-SIP8233SR30-Ai2

Kamera IP obrotowa 2Mpx przetwornik 1/1.8" CMOS marki BCS Line.

Indeks: 10436

URL: <https://bcs.pl/pl/archiwum/2975-bcs-l-sdip8-2mwsir30-x33-a-ai2.html>



Opis produktu

Kamera IP obrotowa 2Mpx przetwornik 1/1.8" CMOS marki BCS Line.


Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-SDIP8-2MWSIR30-x33-A-Ai2
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	PTZ
Rozdzielczość	2 Mpx
Przetwornik	1/1.8"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	1920(H)×1080(V)
RAM	1GB
ROM	4GB
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	5.8~191.4 mm
Apertura	F 1.5~4.8
Focus	Auto / manual
Iris	Auto / manual

Zoom optyczny	33×
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H:60.1°~3.2° V:35.3°~1.8° D:67.9°~3.7°
DORI	Detect 1655m / Observe 622m / Recognize 331m / Identify 165m
Czułość kamery	0.001Lux(F1.6) 0.0001Lux(F1.6,B/W) 0Lux(B/W,IR)
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/30000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Obrót obrazu	Flip 180°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny	1920×1080 / 1280×960 / 1280×720(50 / 60fps)
Strumień drugi	704×576 / 704×480 / 352×288 / 352×240(25 / 30fps)
Strumień trzeci	1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 704×576 / 704×480 / 352×288 / 352×240(25 / 30fps)
Bitrate	3Kbps~20480Kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Oświetlacz	300m
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.726 / AAC / G.722.1 / G.723 / G.729 / PCM / MPEG2-L2
Wejście alarmowe	7
Wyjście alarmowe	2
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	24
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ARP, RTCP, RTMP
Rodzaj zasilania	36VDC / PoE(802.3bt)
Pobór mocy	max 32W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-40°C~+70°C max 95% RH
Wymiary	Ø240mm×382mm
Waga	5.8 kg
Prędkość PAN	0.1°/s~200°/s(240°/s preset)
Prędkość TILT	0.1°/s~120°/s(200°/s preset)
Zakres PAN	0°~360°
Zakres TILT	-20°~90° auto-flip
Auto tracking	Tak
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak
Ai - Ochrona perymetryczna	Tak

Ai - Rozpoznawanie obiektów	Tak
Ai - Detekcja twarzy	Tak
Ai - Liczenie osób	Tak
Ai - Mapa ciepła	Tak
Akcesoria w zestawie	Uchwyt ścienny, adapter APTZ2, zasilacz 36VDC

Akcesoria



BCS-AR



BCS-ARKD



BCS-AS



BCS-ASD



BCS-ASDD



BCS-ASDL



BCS-RD