

KOD: **SG108-90W** v.1.0/II  
 NAZWA: **Switch PoE 10-portowy SG108-90W do 8 kamer IP**

PL



### Cechy:

- Switch 10 portów  
8 portów PoE 10/100/1000 Mb/s (transfer danych i zasilanie)  
2 porty 10/100/1000 Mb/s (UP LINK)
- 30 W dla każdego portu PoE, obsługa urządzeń zgodnych ze standardem IEEE802.3af/at (**PoE+**)
- Obsługa funkcji auto-learning i auto-aging adresów MAC (tablica wielkości 8K)
- Sygnalizacja optyczna
- Zasilacz typu desktop PSD 520175  
52 V DC/1,75 A/90 W max. w zestawie
- Dodatkowe elementy montażowe
- Gwarancja – 2 lata od daty produkcji

### OPIS

SG108-90W to 10-portowy switch PoE przeznaczony do zasilania kamer IP pracujących w standardzie IEEE 802.3af/at. Switch na portach od 1 do 8 posiada funkcję automatycznej detekcji urządzeń zasilanych w standardzie PoE/PoE+. Porty UP LINK służą do podłączenia kolejnych urządzeń sieciowych poprzez złącze RJ45. Na panelu przednim znajduje się sygnalizacja stanu pracy urządzenia zrealizowana na diodach LED.

Technologia PoE zapewnia połączenie sieciowe oraz obniża koszty instalacji, eliminując potrzebę doprowadzania oddzielnego kabla zasilającego do każdego urządzenia. Oprócz kamer w ten sposób mogą być zasilane urządzenia sieciowe, które korzystają z tej technologii np. telefon IP, access point, router.

### PARAMETRY TECHNICZNE

Porty	10 portów 10/100/1000 Mb/s (8 x PoE + 2 x UP LINK) z automatyczną negocjacją szybkości połączeń, automatycznym krosowaniem Auto MDI/MDIX
Zasilanie PoE	IEEE 802.3af/at (porty 1+8), 52 V DC / 30 W na każdy port *
Protokoły, Standardy	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Przepustowość	16 Gb/s
Metoda transmisji	Store-and-Forward Zasilanie switch'a
Optyczna sygnalizacja pracy	Link SPD PoE Status
Zasilanie	100-240 V; 50/60 Hz; 2-1 A zasilacz typu desktop PSD 520175 52 V DC/1,75 A/90 W max.
Warunki pracy	Temperatura -10°C ÷ +40°C, Wilgotność względna 5% - 90%, bez kondensacji
Wymiary	W=190, H=27, D=105 [±/± 2mm]
Akcesoria dodatkowe	blachy mocujące do podłoża
Waga netto/brutto	0,8 / 1,0 [kg]
Klasa ochronności EN 60950-1:2007	II (druga)
Temperatura składowania	-20°C ÷ +60°C
Deklaracje, gwarancja	CE, 2 lata od daty produkcji

\* podana wartość 30 W na port jest wartością maksymalną. Sumaryczny pobór mocy nie powinien przekroczyć 80 W.

## Przykłady podłączenia

