

ANT-900/1800

ANTENA GSM

Czterozakresowa antena ANT-900/1800 przeznaczona jest pracy z modułami: **GSM-4, GSM LT-1, GSM LT-2, GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4, GPRS-T6** oraz centralą alarmową **INTEGRA 128-WRL**. Wyposażona została w standardowe złącze typu SMA, dzięki czemu może być stosowana również w innych urządzeniach z takim złączem. Kabel o długości 3 m oraz magnetyczna podstawa zapewniają łatwy montaż, nawet w pewnej odległości od współpracującego urządzenia. Umożliwia to usytuowanie anteny w miejscu o optymalnym natężeniu sygnału GSM. ANT-900/1800 można także umieścić w obudowach SATEL z tworzywa sztucznego, posiadających specjalne miejsce przeznaczone do montażu tego typu urządzeń.

Antena pracuje na następujących pasmach częstotliwości: 850/900/1800/1900 MHz.

- antena 900/1800 MHz dla modułów **GSM-4, GSM LT-1, GSM LT-2, GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4, GPRS-T6, INTEGRA 128-WRL**



DANE TECHNICZNE

Częstotliwość pracy	850/900/1800/1900 MHz
Długość kabla	3 m
Impedancja	50 Ohm
Kabel	kabel koncentryczny RG174 (czarny)
Oslona anteny	ABS (czarny)
Straty odbiciowe dla 850 MHz	10.093 dB
Straty odbiciowe dla 900 MHz	14.587 dB
Straty odbiciowe dla 1800 MHz	14.761 dB
Straty odbiciowe dla 1900 MHz	10.316 dB
VSWR	< 2.0
Zakres temperatur pracy	-10...+75 °C
Złącze	łącze SMA